



BAKIR KAPLI ÇELİK TOPRAKLAMA ÇUBUĞU

(DIŞTAN DİŞLİ - 250 MİKRON)

Amper dıştan dişli bakır kaplı çelik topraklama çubukları, moleküler olarak düşük karbonlu çelik gövde üzerine %99,9 saf elektrolitik bakır kaplamadır. Bu çubuklar, kullanılan çeliğin **600 N/mm²** yüksek çekme dayanımına sahip olması sayesinde mekanik dayanımı yüksek ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır. Çelik gövde üzerindeki bakır kalınlığı minimum **250 mikron** olup 30 yıl kullanım ömrü sunmaktadır. Manşon kullanılarak yapılan çubuk bağlantısı **TS EN 62561-2** "Yıldırımdan Korunma Bileşenleri" standardına uygundur.



DIŞTAN DİŞLİ BAKIR KAPLI ÇELİK TOPRAKLAMA ÇUBUĞU BOYUTLARI

DIŞ	UZUNLUK	GÖVDE	AĞIRLIK	ÜRÜN KODU
3/4"	1200 mm	17.2 mm	2.19 kg	AE 30951
3/4"	1500 mm	17.2 mm	2.73 kg	AE 30953
5/8"	1200 mm	14.2 mm	1.50 kg	AE 30956
5/8"	1500 mm	14.2 mm	1.85 kg	AE 30953

EK PARÇALARI

TİP	AĞIRLIK	ÜRÜN KODU
3/4" Manşon	0.22 kg	AE 31907
5/8" Manşon	0.22 kg	AE 31903
3/4" Çakma Ucu	0.12 kg	AE 31806
5/8" Çakma Ucu	0.12 kg	AE 31805

AMPER ELEKTRİK İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.

Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat : 2 No: 38 Şişli / İSTANBUL PK. 34384 Tel:444 87 83 • satis@amper.com.tr

www.amper.com.tr